



ŽD Pomůcky k jízdnímu řádu

Trat' č. 311a



Účinnost od 9. prosince 2018

OBSAH:

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH.....	3
PŘEHLED TECHNICKÝCH NORMATIVŮ HMOTNOSTI NÁKLADNÍCH VLAKŮ.....	4
POMŮCKA S TYPOVÝMI JÍZDNÍMI DOBAMI, RYCHLOSTMI A BRZDÍCÍMI PROCENTY PRO VLAKY OSOBNÍ DOPRAVY A LV VLAKY	5
POMŮCKA S TYPOVÝMI JÍZDNÍMI DOBAMI, RYCHLOSTMI A BRZDÍCÍMI PROCENTY PRO VLAKY NÁKLADNÍ DOPRAVY, KROMĚ LV VLAKŮ.....	6
SEZNAM RUŠÍCÍCH VLAKŮ A OPATŘENÍ PRO JEJICH JÍZDY.....	7
TAB.3- USTANOVENÍ MÍSTNÍHO VÝZNAMU, TAB.3A- KILOMETROVNÍK.....	8

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků

Technický normativ hmotnosti T₄ platí jen pro ložené podvozkové vozy (U₄ pro prázdné podvozkové vozy), nelze jej použít v těchto případech:

- je-li ve vlaku řazen byt i jeden dvounápravový vůz,
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku plně loženy (pro U₄ jsou-li řazeny ložené vozy),
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Technický normativ hmotnosti T₄ se použije také pro ložené kontejnerové vlaky sestavené z podvozkových vozů.

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h;
- v úseku, který je zdoláván náběhem, je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší než stanovená rychlost vlaku;
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotivy a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjízdi.

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámka
	731	742	753.7	110 111	121 122 123 130	163 363 363.5		
Šumperk – Petrov nad Desnou	T 530 S 500	T 700 S 650	T 850 S 800	T 780 S 750	T 1050 S 1000	T 1150 S 1100		
Petrov nad Desnou – Velké Losiny	T 420 S 400	T 520 S 500	T 650 S 620	T 470 S 450	T 850 S 800	T 950 S 900		
Velké Losiny – Kouty nad Desnou	T 320 S 300	T 420 S 400	T 470 S 450	T 370 S 350	T 520 S 500	T 570 S 550		
Kouty nad Desnou – Petrov nad Desnou	T 850 S 800	T 850 S 800	T 850 S 800	T 850 S 800	T 850 S 800	T 850 S 800		
Petrov nad Desnou – Šumperk	T 1500 S 1400	T 1500 S 1400	T 1500 S 1400	T 1500 S 1400	T 1500 S 1400	T 1500 S 1400		
Petrov nad Desnou – Sobotín	T 320 S 300	T 420 S 400	T 530 S 500					
Sobotín – Petrov nad Desnou	T 850 S 800	T 950 S 900	T 1050 S 1000					

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	110 111	121 122 123 130	163 363 363.5						Poznámka
Šumperk – Petrov nad Desnou	T 880 S 850	T 1250 S 1200	T 1350 S 1300						
Petrov nad Desnou – Velké Losiny	T 550 S 530	T 950 S 900	T 1050 S 1000						
Velké Losiny – Kouty nad Desnou	T 420 S 400	T 580 S 550	T 650 S 630						
Kouty nad Desnou – Petrov nad Desnou	T 1050 S 1000	T 1050 S 1000	T 1050 S 1000						
Petrov nad Desnou – Šumperk	T 1600 S 1500	T 1600 S 1500	T 1600 S 1500						

Pomůcka s typovými jízdními dobami, rychlostmi a brzdícími procenty pro vlaky osobní dopravy a Lv vlaky

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		60		70		80		
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>			35		46		46		48		
Šumperk				40/35		60/46		70/33		80/48	
Petrov nad Desnou	β		9		6		6	60/46	6	60/46	
Velké Losiny	γ		7		5		5		5		
Loučná nad Desnou	γ		10		7	50/35	7	50/35	7	50/35	
Kouty nad Desnou	γ		8		6		6		6		

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		60		70		70		
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>			46		74		48		74		
Kouty nad Desnou	γ			40/46		50/63		40/46		50/63	
Loučná nad Desnou	γ		8		9	60/74	9	45/45	9	60/74	
Velké Losiny	γ		10		9		9	50/47	9		
Petrov nad Desnou	β		7		6		6	70/48	6	70/48	
Šumperk			9		8		8		8		

1	2	2a	3e	8e	3f	8f	3g	8g	3h	8h	10
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			75		80						
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>			56		74						
Kouty nad Desnou	γ			45/53		50/63					
Loučná nad Desnou	γ		7	50/53	6	60/74					
Velké Losiny	γ		9	55/56	8						
Petrov nad Desnou	β		6	75/56	6	80/64					
Šumperk			7		6						

10	8b	8a	3	2a	2	1	2	2a	3	8a	8b	10
	50/28	40/26				Petrov nad Desnou			6			
			6	γ	↓	Sobotín	↑	γ		40/37	50/52	

Pomůcka s typovými jízdními dobami, rychlostmi a brzdícími procenty pro vlaky nákladní dopravy, kromě Lv vlaků

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>		19		24		33		48			
Šumperk			40/19		60/24		70/33		80/48		
Petrov nad Desnou		19		17		15		14			

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>		22		36		48		64			
Petrov nad Desnou			40/22		60/36		70/48		80/64		
Šumperk		17		14		12		11			

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>		15		26		41		62			
Šumperk			40/15		60/26		70/41		80/62		
Petrov nad Desnou		19		17		15		14			

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdící procenta:</i>		22		43		61		85			
Petrov nad Desnou			40/22		60/43		70/61		80/85		
Šumperk		17		14		13		12			

Seznam rušících vlaků a opatření pro jejich jízdy

vlak	jede-li, nesmí jet vlak:	jede-li, čeká který vlak kde:
13057	13055 v úseku Petrov nad Desnou - Šumperk	

Tabulka 3

Ustanovení místního významu

Seznam dopraven se skupinovými odjezdovými (cestovými) návštěvidly

Dopravna	Označení návštěvidla	Koleje, pro které platí
Velké Losiny	S 1-2	1, 2
	L 1-2	1, 2
Loučná nad Desnou	S 1-2	1, 2
	L 1-2	1, 2
Kouty nad Desnou	S 1-2	1, 2

ŽST Petrov nad Desnou:

V ŽST Petrov nad Desnou je v době od 00.25 hod. do 3.45 hod. výluka dopravní služby.

Další informace, vztahující se k novému GVD, jsou uvedeny v Rozkaze o zavedení GVD 2018/19.

Tabulka 3a

Kilometrovník

Skut. vzd. v km	Dopravní, stanoviště, jejich evidenční čísla a kilometrická poloha		Vzdálenost v km							
1	2		3							
0	349720	Šumperk	12,6	Šumperk						
0,8	300087	hr. infr. Šumperk - Desná	13,4	1	hr. infr. Šumperk - Desná					
5,9	345223	Petrov nad Desnou	18,5 =0,0	6	5	Petrov nad Desnou				
9,7	345421	Velké Losiny	3,8	10	9	4	Velké Losiny			
15,6	339622	Loučná nad Desnou	9,7	16	15	10	6	Loučná nad Desnou		
17,6	339721	Loučná nad Desnou – Rejhotice nz	11,7	18	17	12	8	2	Loučná nad Desnou – Rejhotice nz	
19,2	339523	Kouty nad Desnou	13,3	19	18	13	10	4	2	Kouty nad Desnou

Skut. vzd. v km	Dopravní, stanoviště, jejich evidenční čísla a kilometrická poloha		Vzdálenost v km					
1	2		3					
0	345223	Petrov nad Desnou	18,5	Petrov nad Desnou				
3,4	348920	Sobotín	21,9	3	Sobotín			